

Litty Power Pointer

Pour de parfaits résultats de soudure reproductibles à l'atelier et sur le chantier.

Power Pointer

L'affûteuse mobile et maniable pour électrodes en tungstène

Quiconque effectue un travail de qualité professionnel appréciera les avantages du Power Pointer.

Que ce soit **sur le chantier ou à l'atelier**, le Power Pointer affûte vos électrodes en un minimum de temps à un angle toujours réglé de manière identique. **L'affûtage au diamant fin s'effectue dans le sens longitudinal**. Indispensable pour des résultats de soudure parfaits et reproductibles.

L'électrode peut en outre être aplatie et mise à la longueur sans problème. Cela **économise du temps** et le soudeur peut se concentrer sur son véritable travail.



Kaltenbacher Weg 12 · 83355 Erlstätt · Allemagne
Téléphone : 0049/861/9 09 81 60 · Fax : 0049/861/9 09 81 61
www.tungsten.de · litty@tungsten.de

Power Pointer

DONNÉES TECHNIQUES

Moteur électrique 230 V
Vitesse de rotation réglable en continu de 5.000 à 20.000 tours/minute.
Poids : seulement 750 g

AVANTAGES

- ✓ Affûtage dans le sens longitudinal avec une meule diamantée interchangeable enduite des deux côtés
- ✓ Affûtage standard de l'électrode en tungstène à 30°
- ✓ Spécialement pour la fabrication en petite série directement sur le chantier
- ✓ Insert de diamètre des électrodes : \varnothing 1,6 mm / 2,4 mm / 3,2 mm

ÉTENDUE DE LA LIVRAISON

- Affûteuse avec meule diamantée enduite des deux côtés dans coffret de transport stable
- Insert de diamètre des électrodes

ACCESSOIRES

- Spannfix 175/85 mm
- Adaptateur d'angle
- Meule de rechange
- Inserts pour diamètre d'électrode 1,0 mm

Litty Power Pointer



Livraison dans coffret

- 1 Régulateur de vitesse de rotation
5.000 - 20.000 TOURS/MINUTE
- 2 Moteur de marque Proxxon
- 3 Tête en acier inoxydable
- 4 Inserts d'affûtage pour différents diamètres d'électrode
- 5 Meule diamantée enduite des deux côtés

Affûter

Aplatir

Mettre à la longueur

Accessoires



KIT DE MONTAGE ANGLE D'AFFÛTAGE

Cet adaptateur permet de varier à son gré l'angle pré réglé à 30°.



SPANNFIX

Pince de serrage (disponible dans les longueurs 85 et 175 mm) pour l'affûtage sûr des électrodes très courtes. Protège des brûlures.



MEULE DIAMANTÉE FOURNIE

La meule diamantée fournie est remplaçable en quelques manipulations en cas d'usure.



LITTY

HANDELSGESELLSCHAFT MBH