



## **Glyder™2: COMMODITE ABSOLUE. PROTECTION MAXIMALE.**

Le Glyder™2 a été conçu pour répondre aux besoins des travailleurs. C'est tout simplement le dispositif d'ancrage sur poutre le plus sûr, le plus léger et le plus facile à utiliser du marché !

- Son système de réglage à cliquet intégré permet une installation et une désinstallation aussi simples que rapides.
- Son mécanisme de verrouillage protégé unique en son genre empêche le dispositif de se détacher accidentellement de la poutre.
- Les patins d'usure synthétiques remplaçables évitent le contact métal contre métal, ce qui réduit le frottement et offre une souplesse et une facilité d'utilisation.
- Très léger, il ne pèse que 1,66kg, avec une capacité d'utilisation de 189 kg.
- S'adapte aux poutres en I d'une largeur comprise entre 8,75 et 35cm, et d'une épaisseur pouvant aller jusqu'à 3,125 cm.
- Conforme aux normes internationales, dont les normes OSHA, ANSI Z359, ANSI A10.32, et EN 795:1996 Classe B.

# Glyder™2 Dispositif d'ancrage coulissant

**Totale modularité et liberté de mouvement** Le Glyder™2 constitue une protection contre les chutes et permet une totale mobilité horizontale lors de travaux sur de l'acier profilé tel que les poutres en I. Pour une souplesse d'utilisation maximale, ce dispositif peut être fixé soit en hauteur, soit au pied. Une fois installé, le Glyder™2 suivra librement le travailleur, grâce à des patins d'usure synthétiques empêchant le contact métal contre métal et réduisant ainsi le frottement, ce qui lui confère une grande souplesse d'utilisation. Le Glyder™2 est conçu pour être utilisé avec toute longe antichute conforme aux normes CE.



## Mécanisme de verrouillage protégé pour une sécurité accrue

Pour une parfaite tranquillité d'esprit, le glissoir de réglage à cliquet est équipé d'un mécanisme de verrouillage protégé. Cette fonction de sécurité supplémentaire empêche l'attache de se défaire accidentellement de la poutre. De plus, l'attache se situe non pas sur le dessus, mais sur le côté. Cette conception réduit le risque que la longe de l'utilisateur ne cogne ou ne force sur l'attache, ce qui pourrait entraîner son ouverture.



## Légèreté et haute conception de résistance

Le Glyder™2 est très léger puisqu'il ne pèse que 1,66 kg. C'est le seul dispositif d'ancrage pour poutre sur le marché d'une capacité d'utilisation de 189 kg, ce qui permet à l'utilisateur de porter un plus grand nombre d'outils. En outre, sa résistance maximale à la rupture est de 22 kN.

## Informations commerciales :

#KM22104700 : Le Glyder™2, dispositif coulissant d'ancrage de poutre, s'adapte aux poutres en I dont les rebords mesurent entre 8,75 cm et 35 cm de large.

## Glyder™2 : système de réglage à cliquet intégré

**Une installation simple, rapide et efficace.** Le Glyder™2. Le dispositif d'ancrage coulissant pour poutre Glyder™2 est équipé d'un système de réglage à cliquet intégré qui facilite grandement son utilisation. Ce système, unique en son genre, est intégré au dispositif, sans goupilles ni chaînes externes qui peuvent s'avérer gênantes. Le Glyder™2 s'installe en quelques secondes seulement, en trois étapes très simples :

- Etape n° 1** - Appuyer sur le mécanisme d'attache.
- Etape n° 2** - Faire coulisser le glissoir à cliquet pour le plaquer contre le rebord et relâcher le mécanisme d'attache.
- Etape n° 3** - Répéter si besoin l'opération de l'autre côté.



## Spécifications :

- **Matériau de la tige d'ancrage** - Aluminium 7075-T651
- **Matériau du glissoir** - Acier allié zingué
- **Matériau de l'anneau en D** - Acier zingué
- **Matériau des patins d'usure** - Polyéthylène, stabilisant anti-UV
- **S'adapte aux poutres en I** dont les rebords mesurent entre 8,75 cm et 35 cm de large, et d'une épaisseur pouvant aller jusqu'à 3,125 cm.

- **Capacité** - 189 kg
- **Poids** - 1,66 kg
- **Résistance minimale à la rupture** - 22kN
- **Normes et garantie** - Conforme aux normes OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, ANSI Z359.1, ANSI A10..32 et EN 795: 1996 Classe B

## Capital Safety

Europe, Middle East, Africa : +33 (0) 497 10 00 10 • Northern Europe : +44 (0) 1928 57 1324  
 USA : 800.328.6146 • Canada : 800.387.7484 • Asia : + 852 2992 0381 • Australia/New Zealand : 800 245 002  
[www.capitalsafety.com](http://www.capitalsafety.com) • [info@capitalsafety.com](mailto:info@capitalsafety.com)