

**Spécifications techniques****ELINGUE D'ANCRAGE****Description**

Elingue en acier galvanisé 6.4mm, protégé par une gaine plastique souple et transparente.

Recommandée avec le FALCON à câble pour utilisation horizontale

**Référence :**

1 m : réf : 1002897

2 m : réf : 1003178

3 m : réf : 1003179

**Caractéristiques :**

Acier galvanisé Ø 6,3 mm

Résistance à la rupture > 15 kN

Température: -30°C to +60°C

Gaine de protection en plastique transparent

Cosse en acier galvanisé

Poids: 0,518 kg

**Dimensions d'ensemble :**

Largeur: 75mm

Epaisseur: 40mm

**Dimensions maxi de la structure crochetée**

Forme carrée : 250x250mm

Forme circulaire: Ø 300mm



EN 795 : dispositif d'ancrage – classe B

**ARRETE du 19 Mars 93**

Les EPI contre les chutes de hauteur sont des produits classés en catégorie III, risques mortels, et à ce titre ils doivent faire l'objet d'une vérification périodique depuis moins de douze mois au moment de son utilisation par du personnel qualifié.

Pour plus d'information, veuillez contacter notre équipe technique au 02.48.52.40.42 ou par mail

[techniserv.hsp@honeywell.com](mailto:techniserv.hsp@honeywell.com)

HONEYWELL FALL PROTECTION FRANCE SAS

35-37 rue de la Bidauderie

F - 18100 Vierzon - France

Tel : +33 2 48 52 40 40

Fax : +33 2 48 71 04 97

Web site : [www.honeywellsafety.com](http://www.honeywellsafety.com)