





Brosses | Brosses circulaires sur tige

**Brosse circulaire/tige Special Dia.60 x ép.18 x inox ondulé 0,20 (T=15)**

EAN : 4013349110442

Réf. : 0002-505.342

**Fil ondulé**
**SPECIAL**

**Perceuse**

**Machine Haute Vitesse**
**UTILISATION**

	0,15	0,20	0,25/0,27	0,30	0,35	0,40	0,50
Cardage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Amélioration Ra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ébavurage	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ébavurage d'arêtes	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Structuration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enlèvement peinture/Rouille	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cordons de soudure	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**GARNISSAGES**

Produits disponibles avec:	Acier	Acier coulé	Acier inoxydable	Non ferreux	Aluminium	Bois tendre	Bois dur
Fil acier ondulé	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fil acier inoxydable	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fil laiton	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

mm	mm	mm	tr/min	Garnissage	mm	Ø
Ø	A	T			Ø fil	
60	18	15	15000	<b>Inox ondulé</b>	0,20	1,431

**Caractéristique(s) :**

- Vitesse de travail recommandée : environ 50% du tr/min max.

**Utilisation :**

- Pour les travaux de nettoyage non destructifs et légers, l'ébavurage et le traitement des alésages.

**Conditionnement :**

Emballage individuel	Poids pièce (g)	Dim. pièce			Cdt Pces.	Type emballage	Poids emballage (kg)	Dim. emballage		
		L (mm)	l (mm)	h (mm)				L (mm)	l (mm)	h (mm)
Vrac	111	60	60	51	10		1,16		0	0

**Osborn Unipol**

 Parc Mail - Bâtiment Orion  
 24B avenue de la Demi-Lune  
 CS 80006  
 95735 ROISSY CH. DE GAULLE CEDEX  
 France

[www.osborn.com](http://www.osborn.com)

 TEL +33 (0) 134 45 06 00  
 FAX +33 (0) 139 93 67 11

 SAS au capital de 150.000 €  
 No Ident. TVA: FR35 947 351 219  
 SIREN 947 351 219