

Caractéristiques

- **Tête de sécurité brevetée** : tête réalisée par une opération de forge supplémentaire = longévité de la durée de vie de la tête, pas de risque d'éclat et champignonnage réduit.
- **Acier allié au Silicium** d'excellente tenue mécanique 51SC7.
- Réaffûtabilité à cœur à vie – rendement à la frappe extrêmement élevé.
- Outil forgé pour une durée de vie plus importante.
- Trempe de la zone travaillante = taillant agressif et résistant.
- Dureté de la zone travaillante 52-58 Hrc.
- Peinture époxy 60 microns minimum, cuite au four - pointe dégagée.
- **Zone de préhension à chant plat** : meilleure tenue (ne tourne pas dans la main).



Données produits

| | L mm | A mm | B mm | g | G | Ref. | Produit seul / Without haft | | | Produit avec poignée / With haft | | | |
|---|---------|---------|---------|------|---|------------|-----------------------------------|----------|---------|-----------------------------------|----------|---|---------|
| | | | | | | | Poignée adaptée / Adjustable haft | Code EAN | Ref. | Poignée adaptée / Adjustable haft | Code EAN | | |
| ◆ | 160 | 16 | 8 | 150 | E | 7210160001 | | 5 | 7210045 | | | | |
| ◆ | 180 | 18 | 9 | 210 | E | 7210180001 | | 5 | 7210069 | | | | |
| ◆ | 200 | 20 | 10 | 280 | E | 7210200001 | | 5 | 7210090 | | | | |
| ◆ | 220 | 22 | 11 | 370 | E | 7210220001 | | 5 | 7210137 | | | 1 | |
| ◆ | 250 | 25 | 12 | 500 | E | 7210250001 | 7313 | 5 | 7210175 | 7210250201 | | 1 | 7210199 |
| ◆ | 300 | 26 | 13 | 680 | E | 7210300001 | 7313 | 5 | 7210250 | 7210300201 | | 1 | 7210274 |
| ◆ | 350 | 26 | 13 | 810 | E | 7210350001 | 7313 | 5 | 7210304 | | | | |
| ◆ | 400 | 26 | 13 | 920 | E | 7210400001 | 7313 | 5 | 7210328 | | | | |
| ◆ | 500 | 26 | 13 | 1140 | E | 7210500001 | | 5 | 7210366 | | | | |