Coquille antibruit left/RIGHT passif

[Fiche Technique]

Caractéristiques clés

- 3 niveaux d'atténuation: 24, 28 ou 31 dB;
- 4 couleurs : jaune, bleu, blanc, gris
- Coquilles individuelles pour l'oreille droite & gauche
- Espace large pour les oreilles dans les coquilles
- Coussinets de réduction du bruit plus fins et souples & qui respectent l'anatomie du visage : performance unique au monde
- Confort incomparable pour le porteur
- Système de fixation de la coquille unique: 3 positions fermes (travail, pause, transport, stockage)
- En position pause : aucun contact avec les oreilles donc absence d'écho

Caractéristiques Techniques & Informations de commande

Matériaux :

Adaptateur : PA	Bagues ajustement hauteur : TPE	Adaptateur : PA
Couvre-adaptateur: TPE	Coquilles: ABS	Couvre-adaptateur: TPE

Coquilles (20 pcs/box)*	**Jaune**	**Bleu**	**Blanc**	**Gris**	**Poids**
LOW (SNR 25 dB)	10087437	10087438	10087439	10101995	212 g
MEDIUM (SNR 28 dB)	10087428	10087429	10087430	10101996	254 g
HIGH (SNR 31 dB)	10087422	10087423	10087424	10101997	336 g

Utilisation avec les Casques V-Gard ou V-Gard 500

Part N°. Kit Hygiène : LOW: 10092878; MEDIUM: 10092879; HIGH: 10092880

Certifications

Testé & certifié selon EN352-3:2002 par FIOH, Finlande (0403). Certificat n°: 27214IDS01.

LOW H=27 dB, M=22 dB, L=15 dB, **SNR=25 dB**

Fréquence Hz	**63**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
Valeur Moyenne, Mf (dB)	10,7	10,6	15,6	22,9	30,3	27,5	31,3	33,0
Ecart Type, sf (dB)	2,9	1,8	3,6	1,8	3,0	3,0	1,9	3,0
Protection Supposée APV (Mf - sf) (dB)	7,8	8,8	12,0	21,1	27,2	24,4	29,4	30,0

MEDIUM H=29 dB, M=25 dB, L=17 dB, **SNR=28 dB**

Fréquence Hz	**63**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
Valeur Moyenne, Mf (dB)	13,4	13,8	18,8	26,9	34,1	30,9	33,6	37,8
Ecart Type, sf (dB)	4,1	3,0	3,2	2,1	2,9	4,3	2,5	2,9
Protection Supposée APV (Mf - sf) (dB)	9,3	10,8	15,6	24,8	31,1	26,6	31,1	35,0

HIGH H=32 dB, M=28 dB, L=21 dB, **SNR=31 dB**

Fréquence Hz	**63**	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
Valeur Moyenne, Mf (dB)	15,6	16,8	22,1	29,9	35,9	34,1	35,4	39,3
Ecart Type, sf (dB)	4,1	3,0	2,6	2,7	3,0	4,2	2,5	3,5
Protection Supposée APV (Mf - sf) (dB)	11,4	13,8	19,5	27,2	33,0	29,9	32,9	35,7

Combinaisons casques – coquilles certifiées

Casque industriel	**Type adaptateur**	**Taille**	**Casque industriel**	**Type adaptateur**	**Taille**
MSA V-Gard	60614	S,M,L	Iris II	60601 & 60602	S,M,L
MSA V-Gard 200	60601	S,M,L	Scott Style 600	60602	S,M,L
MSA V-Gard 500	60614	S,M,L	Scott Style 300	60601	S,M,L
Balance AC	60601	S,M,L	Peltor G2000	60601	S,M,L
Balance HD	60601	S,M,L	Peltor G3000	60602	S,M,L

protection@msa-gallet.fr