

Réf. 6GOE400

Casque non ventilé



Les +

Léger
Diélectrique 440 Vca
Résistance aux UV
Résistance thermique : +50 -20 ° C
Garniture frontale anti-transpiration en tissu éponge
Réglable de 53 à 62cm (par paliers de 2mm)
Surface plane compatible avec porte-badger
Compatible avec les coquilles 60750 / 6MX3000NSI

DESCRIPTION

Coiffe en HDPE polyéthylène haute densité, Harnais en polyéthylène 6 points, réglage manuelle de 53 à 62cm, Isolement électrique EBT 440va

SECTEURS

Industries lourdes et de process
Industries légères
Collectivités
Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Bâtiment, industrie...

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6GOE400NSI	-	-	24

CONDITIONNEMENT DE VENTE

x1

Sachet individuel

A voir également

VARIANTES



6GOE200



6GOE300



6GOE600



6GOE700

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Casque de sécurité	Couleur 2	Blanc
Poids	356g	Caractéristiques	Coiffe en HDPE polyéthylène haute densité Harnais en polyéthylène 6 points Réglage manuel de 53 à 62 cm Isolement électrique EBT 440va
Risque principal	Prévention contre les chutes d'objet et les blessures à la tête et traumatismes crâniens consécutifs.	Autres caractéristiques	Isolation électrique EBT 440 Va Résistance thermique : +50/-20°C Légèreté = 356g Durée de vie: 60 mois (date de fabrication indiquée sous la visière) Livré monté
Matériau coque	HDPE		
Couleur	Blanc		

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **DPI/0497/698**

Délivré par CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy



EPI CAT. II

EN397:2012 + A1:2012

Casques de protection pour l'industrie