

PYROCOPT G1 is the world reference for industrial manual cutting. It is specially design to cut thickness up to 300 mm with very hard working conditions.

Caractéristiques générales

- High fiability
- Robustness
- Design for yards



Caractéristiques techniques

PYROCOPT G1	
Gaz d'utilisation	OX / AD / GPL
Epaisseur maxi	300 mm
Raccord d'entrée	M16x150 - D 10 mm
Angle marquage	90°/120°
Poids en kg	1
Norme	EN ISO 5172

» Equipement de livraison

Without cutting nozzle

» Items codes

W000372818 - PYROCOPT G1 L550 120° LIVRE SANS TETE DE COUPE
W000371986 - PYROCOPT G1 L550 90° LIVRE SANS TETE DE COUPE

» Options

W000262059 - TETE G1 AD 07-10 WL
W000262060 - TETE G1 AD 10-10 WL
W000262061 - TETE G1 AD 12-10 WL
W000262062 - TETE G1 AD 16-10 WL
W000262063 - TETE G1 AD 20-10 WL
W000262064 - TETE G1 AD 25-10 WL
W000262065 - TETE G1 AD 30-10 WL
W000262066 - TETE G1 PROPANE 07-10 WL
W000262067 - TETE G1 PROPANE 10-10 WL
W000262068 - TETE G1 PROPANE 12-10 WL
W000262069 - TETE G1 PROPANE 16-10 WL
W000262070 - TETE G1 PROPANE 20-10 WL
W000262071 - TETE G1 PROPANE 25-10 WL
W000262072 - TETE G1 PROPANE 30-10 WL
Z70180015 - TETE DE COUPE S/EAU AD 20/10 TETE DE COUPE G1
Z70180272 - TETE AD HP 15.10 DERIVETAGE

» Equipements associés

W000290906 - ARPF 662 OX T6-10 F16X150D POUR CHALUMEAU NR 1
W000290907 - ARPF 662 GC T6-10 F16X150G POUR CHALUMEAU NR 1
Z01102500 - GUIDE DE COUPE COMBINE SDX-SDM
W000010067 - TUYAU OX D 10 20B 20M BLEU ISO 3821
W000010066 - TUYAU AD D 10 20B 20M ROUGE ISO 3821
W000011017 - KIT QUICKMATIC M-F O-GC 6,3-10

» Produits de protection

W000011055 - LUNETTE CLASSIC WELDING T5
W000010591 - GUETRES SOUD. FERMETURE VELCRO
W000010417 - GANTS SOUDEUR UNIVERSEL
W000010587 - TABLIER CROUTE 1100X800 CLIP