

FICHE TECHNIQUE

Honeywell

ENERGIC S3 HI CI SRC

62 462 21

Chaussure de sécurité à usage

Descriptif technique

EPI de classe 2

Tige :

- Cuir pleine fleur hydrofuge résistant aux projections d'hydrocarbures
- Doublure Poromax® 3D : respirant, absorbant et à séchage rapide
- Sur-embout en microfibre avec enduction PU *waterproof secure system*
- Fermeture par lacet et fermeture éclair avec soufflets d'étanchéité
- Haut de collier ergonomique matelassé
- Insert réfléchissant
- Première de propreté amovible, ergonomique, anti statique et anti bactérienne
- Patronage spécifique optimisant l'évacuation des fluides

Embout de sécurité 200 Joules non métallique

- Ultra léger (50% plus léger que l'acier)
- Amagnétique
- Isolant thermique
- Inaltérable

Semelle anti perforation (1100 N) non métallique

- Ultra flexible
- Amagnétique
- Isolant thermique
- Protège 100% de la surface du pied

Semelage PU2D : Absorption des chocs, stabilité & flexibilité

- Polyuréthane double densité
- Couche de confort densité : 0,5
- Couche d'usure densité : 1,1
- Coefficient d'adhérence dans le cadre normatif de l'amendement 1:2007 de la norme EN ISO 20345

Values for size 42 :

Sur sol acier	Talon	0,14	(standard min. 0,13)
	Plat	0,24	(standard min. 0,18)
Sur sol céramique	Talon	0,29	(standard min. 0,28)
	Plat	0,36	(standard min. 0,31)

- Capacité d'absorption d'énergie > 20 joules.
- Résistance à l'abrasion exceptionnelle: Perte de volume < 60 mm³ sous charge de 10 Newton
- Allongement à la rupture: 650 %.
- Résistance aux flexions répétées optimisée > 60,000 - Mattia flex meter test, standard >30,000
- Excellente résistance aux hydrocarbures:
 - * Variation de volume (test sur 22 heures)
 - * ASTM N°3 oil swelling < 0.5%
 - * isooctane-toluene (70/30) swelling < 4%
- Tenue aux acides et bases: limitée aux faibles concentrations
- Tear Strength: 12 KN/m

Pointures: 35-49



Spécifications techniques et Normes

Directive Européenne :
89/686/CEE

Norme :
EN ISO 20345 : 2011

Attestation CE de type :
N°0075/797/161/04/12/0262
– EXT 46/10/15

Assurance Qualité :
AFAQ : ISO 9001 : version
2000

Numéro de certification :
N° QUAL/1996/515c

Marquage :
S3 CI HI SRC

Pointures :
35 – 49
(production sur demande
35/36/37/49)