

2402 : Cintreuse hydraulique manuelle

LES PLUS

Grande capacité de cintrage :

Tubes gaz : Ø 3/8" à 4" (nfa 49115-en10255).

Tubes serrurier : Ø 12 à 50 mm.

Tubes multicouches : Ø 40 à 63 mm.

Angle de cintrage : 0° à 90°.



DESCRIPTION

Pour tubes gaz série moyenne et série forte

Cintreuse hydraulique manuelle pour chantiers ou pour la préfabrication.

Les cintreuses hydrauliques Virax sont à circuit simple effet avec un rappel du piston par ressort.

Nos compositions de cintreuses sont livrées dans un coffre bois avec les formes et les accessoires.



CONSEIL: Pour un bon entretien, utiliser l'huile de vérin Virax. Prendre les précautions nécessaires afin d'éviter l'introduction de corps étranger dans le réservoir lors du remplissage du vérin, sinon celui-ci risque de ne plus fonctionner. Utiliser la cintreuse sur un plan horizontal.

* livrée dans un coffre bois.

** livrée dans deux coffres bois.



Pour tube	Formes	Vérin	Type	kg	REF
Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4	Manuel - n°1	Flasques coulissants	44,500	240233*
Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	Manuel - n°2	Flasque ouvert	77,000	240242*
Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2"	Manuel - n°2	Flasques coulissants	71,000	240243*
Acier	3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2 - 2.1/2 - 3"	Manuel - n°3	Flasques articulés	170,000	240252**
Multicouche	40 - 50 - 63 mm	Manuel - n°2	Flasques	54,000	240249*

