



## CERTIFICAT D'HOMOLOGATION – COFFRET DE SECURITE

**REF. PRODUIT :**

**CC4 AU**

**CONFORME AUX NORMES**

NFC 15100 / NFEN 60439-4

Equipé de : 4 Socles – 2 P + T - 16A - 250 Volts à clapet : Norme NFC 61314

Avec Arrêt d'Urgence de type Coup de Poing

Equipé d'un inter différentiel 30mA – 40 Ampères maxi sous 250 Volts

Equipé de 2m de câble 3G2.5

Châssis tubulaire non monté

Alternatif – 50 Hz

Matière de fabrication : Plastique

Dimensions : 58 X 25 X 16 cm

Poids : 3.50 KGS

Indice de Protection : IP 44 – Norme UNE EN 60529 pour le coffret

IK07 – Norme NF C 20010

IP 44 – Pour la fiche d'alimentation

**FONCTIONNEMENT :**

Alimenter le coffret en 250 Volts avec neutre – 50 Hz – Alternatif

En cas de fuite de courant, l'inter. Différentiel coupe l'alimentation

Des 4 socles afin de protéger l'utilisateur

Toujours faire un test de fonctionnement à chaque mise sous tension.

**EXISTE EN VERSION :**

8 socles réf. CC8AU

**PRODUIT CONFORME AUX NORMES CE**