

Polyvet® Extra 50PE01

double face avant de positionner le rabat.

Limites d'utilisation:

La conception du vêtement et les niveaux de performance doivent être adaptés au niveau de protection requis. Cette combinaison n'est destinée qu'à être utilisée comme vêtement de protection contre des risques mineurs.

Catégorie II: Risques intermédiaires

Catégorie III : Risques majeurs

Polyvet® Extra 50PE01

Toepasselijke PBM-normen, Richtlijn 89/686/EEG van de Raad

Categorie I – laag risico, PBM met een eenvoudig ontwerp, voor bescherming tegen laag risico dat geen invloed heeft op de veiligheid van de gebruiker.

Categorie II – middelmatig risico

Categorie III Hoog risico – PMB met een complex ontwerp voor een optimale bescherming tegen risico's die de dood of een blijvend letsel tot gevolg zouden kunnen hebben. Ingedeeld in enkele types.

Beschermende overall met kap

- o Met zelfklevende rits
- o Klittenband op de sluiting
- o Elastiek op de taille, de enkels en de polsen
- o Individuele verpakking

Toepassing:

Kleding van bescherming voor enig gebruik om gebruikers te beschermen tegen geringe risico's.

Industrieel schoonmaken.

Gebruiksvoorraarden:

- Sluit altijd de rits tot boven
- Bedek de handschoenen en de laarzen met de mouwen, respectievelijk met de broekspijpen van de beschermende overall
- Plak het plastron op de overall en fixeer voorzichtig het dubbele klittenband, duw ze vervolgens stevig aan om een volledige ondoordringbaarheid te

verzekeren

Aandacht: Vooraleer u het plastron op de beschermende overall fixeert, moet het beschermende papier van het dubbele klittenband verwijderd worden.

Gebruikslimieten:

De opvatting van de kleding en de niveaus van prestatievermogen moeten op het vereiste niveau van bescherming aangepast worden

Deze overall is alleen te gebruiken tegen minder belangrijke risico's.

Niet te gebruiken tegen bemiddelaar of belangrijke risico's.

Opslag en verwijdering:

Voor eenmalig gebruik: meteen na gebruik weggooien.

- De beschermende overall dient in zijn originele verpakking bewaard te worden, op omgevingstemperatuur en op een plaats zonder direct zonlicht en vocht.

- De bewaring van het product op temperatuur van -10° en +40° vermijden.
- Houdbaarheid - 5 jaar na fabricagedatum

- Verwijderen: het polyethyleen waarvan het onderhavige product vervaardigd is vormt geen bedreiging voor het milieu en kan uitgebrand worden. Beperkingen (in overeenstemming met de toepasselijke wetten en reglementen) op de verwijdering worden enkel opgelegd in geval van vervuiling van het product tijdens gebruik.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor verkeerd gebruik of verwijdering van beschermende overalls.

Polyvet® Extra 50PE01

Referenznormen für Persönliche Schutzausrüstung Nr. 89/686/EEC

Kategorie I: Geringe Risiken, einfache PSA zum Schutz vor geringen Risiken, die die Gesundheit des Trägers nicht gefährden

Kategorie II: Mittlere Risiken

Kategorie III: Hohe Risiken, PSA zum Schutz vor irreversiblen oder tödlichen Risiken, eingeteilt in unterschiedliche Typen.

Schutanzug mit Kapuze

- mit eingeklebtem Reißverschluss
- mit selbstklebender Reißverschlussabdeckung
- elastisch an Taille, Hand- und Fußgelenken
- einzeln verpackt

Anwendungsgebiete:

Schutanzug zum einmaligen Gebrauch, Schutz vor geringen Risiken, z.B. Industriereinigung

Tragen und Anpassen:

- Reißverschluss immer ganz schließen
- Sicherheitsschuhe und Handschuhe mit den Ärmeln und Hosenbeinen des Schutanzugs bedecken

- Die Reißverschlussabdeckung über den Reißverschluss legen und das doppelseitige Klebeband fixieren, um zu gewährleisten, dass der Anzug flüssigkeitsdicht ist.

Achtung: die Papierabdeckung des Klebebandes an der Reißverschlussabdeckung muss vorher entfernt werden!

Anwendung:

Konzeption und Kategorie des Schutanzugs müssen dem geforderten Schutz und den Risiken entsprechen. Dieser Anzug ist als Schutz vor geringen Risiken konzipiert.

Nicht als Schutz vor mittleren oder hohen Risiken anwenden!

Lagerung und Entsorgung:

Schutanzug zum einmaligen Gebrauch. Nach Gebrauch entsorgen!

- Immer in der Originalverpackung lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit schützen.
- Nicht bei Temperaturen unter -10 C und über +40 C lagern.

- Haltbarkeitsdauer: bis 5 Jahre ab Herstellungsdatum.

- Entsorgung: Das Material des Schutanzugs und das Verpackungsmaterial stellen keine Umweltrisiken dar und können verbrannt werden. Einschränkungen bei der Entsorgung (gemäß den geltenden Bestimmungen) können lediglich durch Kontamination während des Gebrauchs entstehen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Lagerung oder unsachgemäßen Gebrauch entstehen!

Polyvet® Extra 50PE01

Приложими стандарти за ЛПС, Директива на съвета 89/686/EEC

Категория I- Минимален рисик. ЛПС с прост дизайн за защита срещу минимален рисик, който не оказва влияние върху безопасността на потребителя.

Категория II Среден рисик

Категория III Висок рисик- ЛПС със сложен дизайн предназначен да осигури оптимална защита срещу смъртоносна или сериозна и необратима за здравето опасност. Класифициран в няколко типа.

Защитен гащеризон с качулка

о Със самозалепващ се цип

о Пластрон с лепеща лента, покриваща ципа

о Ластик на талията, крачолите и ръкавите

о Индивидуална опаковка

Области на приложение:

Работния комбинизон е предназначен за еднократна употреба срещу минимален рисик. Индустриска промишленост

Условия на ползване:

- Винаги затваряйте ципа дограме
- Покрайте ръкавиците и ботушите с ръкавите, съответно крачолите на защитния гащеризон

- Залепете пластрона върху гащеризона, като намествате внимателно двойнолепещата лента, след което я притиснете силно, за да

си осигурите пълна непропускливост.

Внимание: Предпазната хартия на двойнолепещата лента трябва да бъде свалена, преди да фиксирате пластрона върху защитния гащеризон.

Ограничения на ползване:

Задължителният гащеризон трябва да бъде използван съгласно посоченото ниво на защита. Предназначен е да се използва само като ЛПС срещу минимален рисик.
Да не се използва срещу среден и максимален рисик.

Съхранение и изхвърляне:

За еднократна употреба. Изхвърлете веднага след употреба.

- Защитният гащеризон трябва да бъде съхраняван в оригиналната опаковка, при температурата на околната среда, на място без пряка слънчева светлина и влага.

- Избягвайте съхраняването на продукта при температура от -10° и +40°.

- Срок на годност – 5 години от датата на производство.

- Изхвърляне: полиетиленът, от който е направен настоящият продукт, не застрашава околната среда и може да бъдат изгорен. Ограничения (съгласно действащите закони и нормативни уредби) за изхвърляне се прилагат единствено в случай на замърсяване на продукта по време на използване.

Производителят не поема отговорност за неправилното използване или изхвърляне на защитния гащеризон.

Таблица с резултатите от тестовете на Polyvet® Extra 50PE01

Свойства		Tabelle der eigenschaften Polyvet® Extra 50PE01	
Устойчивост на разкъсване при опън	MD	Reißfestigkeit	Eigenschaften
XD	XD	MD	Weerstand tegen de scheur
Удължаване при опън	MD	Dehnung bei Reißen	Verlenging aan de aandrijving
XD	XD	MD	MD
		XD	XD

Tabel met de testresultaten van Polyvet® Extra 50PE01

Eigenschappen	
Weerstand tegen de scheur	MD
XD	XD
Verlenging aan de aandrijving	MD
XD	XD

Tableau de performance de Polyvet® Extra 50PE01

Propriétés	
Résistance à la déchirure	MD
XD	XD
Allongement à la traction	MD
XD	XD

Performance chart of Polyvet® Extra 50PE01

Properties	Value
Resistance at break	13 mpa
MD	11 mpa
XD	
Elongation at break	550%
MD	650%
XD	