

Machine en section K-50

Pour conduites d'évacuation de 3/4" (20 mm) à 4" (110 mm)

- Machine compacte, polyvalente et professionnelle. Capable d'accueillir trois tailles de flexible distinctes : 5/16" (8 mm), 3/8" (10 mm) et 5/8" (16 mm). Idéale pour les éviers, douches et avaloirs de sol. Pèse moins de 40 lbs (18 kg).
- L'embrayage de flexible à action immédiate, unique et facile à utiliser optimise le contrôle de l'opérateur :
 - Abaissez la poignée pour faire tourner le flexible à une vitesse de 400 tr/min.
 - Dès relâchement de la poignée, le flexible s'arrête instantanément.
- Utilise des sections de flexible de 5/8" (16 mm), nettoie des canalisations de 1/4" (32 mm) à 4" (110 mm) jusqu'à 100' (30 m).
 - C-8 convient mieux pour les canalisations de 1/4" (32 mm) - 3" (75 mm).
 - C-9 convient mieux pour les canalisations de 2" (50 mm) - 4" (110 mm).
- Avec un adaptateur A-17, possibilité d'utiliser des flexibles de longueur continue de 50' (15 m) de 5/16" (8 mm) ou 35' (11 m) de 3/8" (10 mm).
 - 5/16" (8 mm) convient mieux pour des canalisations de 3/4" (20 mm) à 1 1/2" (40 mm).
 - 3/8" (10 mm) convient mieux pour des canalisations de 1/4" (32 mm) à 2" (50 mm).
- Avec moteur de 300 W.
- Comprend un gant RIDGID® A-1 (nettoyage de canalisation) et un mode d'emploi.



Modèle K-50-8 incluant :

- Machine K-50.
- Adaptateur A-17-A incluant : flexible avec tarière à bulbe 25' (7,6 m) x 5/16" (8 mm) C-1.
- Adaptateur A-17-B incluant : flexible avec tarière à bulbe 35' (10,7 m) x 3/8" (10 mm) C-5.
- Gant RIDGID (nettoyage de canalisation) A-1.

Options de la machine

Réf. catalogue 230 V	Modèle N°	Description	Poids	
			lb.	kg
11971	K-50	Machine avec gant RIDGID (nettoyage de canalisation) A-1	37	16,8
11981	K-50-6	Machine incluant : – Adaptateur A-17-A – Kit de flexibles A-30	67	30,4
11991	K-50-7	Machine incluant : – Adaptateur A-17-B – Kit de flexibles A-30	74	33,6
12001	K-50-8	Machine incluant : – Adaptateur A-17-A – Adaptateur A-17-B – Kit de flexibles A-30	67	30,4

Kit de flexible A-30 incluant :

- 6 sections C-8, flexible 7 1/2' (2,3 m) x 5/8" (16 mm) [45' (13,7 m)].
- Porte-flexibles A-10.
- Tarière droite T-201.
- Tarière à bulbe T-202.
- Couteau "C" T-205.
- Couteau bêche T-211.
- Clé de couplage A-13.
- Gaine de guidage arrière A-14-6.
- Gant de main gauche RIDGID (nettoyage de canalisation) A-1.