

DÉBOUCHEURS À SECTIONS



K-50
11971, 11981, 11991, 12001 (230 V)



K-60SP
66467, 66472, 94497, 66477 (230 V)



K-1500SP
45317 (230 V) / 45307 (110 V)



K-1500G
44587, 48462

DÉBOUCHEURS À SECTIONS

Application:	CANALISATIONS D'ÉVIER			
	AU SOL / SECONDAIRES			
	CANALISATIONS LATÉRALES ET PRINCIPALES			
Diamètre de canalisation:	¾" - 4" (20 mm - 110 mm)	1¼" - 6" (32 mm - 150 mm)	2" - 10" (50 mm - 250 mm)	2" - 10" (50 mm - 250 mm)
Vitesse:	400 tr/min	600 tr/min	600 tr/min	600 tr/min
Moteur:	½ CV / 300 W	½ CV / 700 W	1 CV / 1500 W	6 CV / 4500 W
Poids:	37 lbs. / 17 kg	41 lbs. / 18 kg	141 lbs. / 63 kg	190 lbs. / 80 kg
Diamètre du flexible:	⅝" (8 mm), ¾" (10 mm), ⅞" (16 mm)	⅞" (16 mm), 1" (22 mm)	1" (22 mm), 1¼" (32 mm)	1" (22 mm), 1¼" (32 mm)

Puissance et vitesse | Contrôle de flexible total | Léger et portable



K-50



K-60SP

PUISSANCE ET CONTRÔLE TOTAL DU FLEXIBLE

Chaque machine à sections RIDGID possède un embrayage de flexible à action immédiate unique qui optimise le contrôle de l'opérateur.

- Poussez la poignée vers le bas pour commencer à actionner le flexible.
- Dès relâchement de la poignée, le flexible s'arrête instantanément.

FONCTIONS K-50

Machine compacte, polyvalente et professionnelle.

Peut accueillir trois diamètres de flexible différents pour des applications distinctes

FLEXIBLES POUR MACHINES EN SECTIONS

PRODUITS:	K-50			K-60SP		K-1500SP & K-1500G			
	C-7	C-8	C-9	C-10	C-11	C-12	C-14	C-15	
	Modèle de flexible:	C-7	C-8	C-9	C-10	C-11	C-12	C-14	C-15
Diamètre de flexible:	⅞" (16 mm)	⅞" (16 mm)	⅞" (16 mm)	1" (22 mm)	1¼" (32 mm)	1¼" (32 mm)	1¼" (32 mm)	1¼" (32 mm)	
Longueur:	7½' / 2,3 m	7½' / 2,3 m	10' / 3,1 m	15' / 4,6 m	15' / 4,6 m	15' / 4,6 m	15' / 4,6 m	15' / 4,6 m	
Diamètre de canalisation: Application:	2" - 3" (50 - 75 mm) Canalisations au sol	1¼" - 3" (32 - 75 mm) Canalisations d'évier	2" - 4" (50 - 110 mm) Canalisations au sol Colonnes	2" - 4" (50 - 110 mm) Canalisations au sol Colonnes et canalisations latérales	3" - 8" (75 - 200 mm) Canalisations au sol	4" - 10" (110 - 250 mm) Canalisations latérales Canalisations principales	3" - 10" (75 - 250 mm) Canalisations latérales Canalisations principales	3" - 6" (75 - 150 mm) Canalisations latérales	
Caractéristiques:	Flexible à usage général. Ne convient pas pour les racines d'arbre.	Flexible, idéal pour les conduites d'évier.	Flexible haute résistance. Longues distances intérieures.	Excellent flexible tous usages, excellente flexibilité.	Convient pour les canalisations jusqu'à 8" (200 mm). Traverse aisément des siphons jusqu'à 4" (110 mm).	Ultra-robuste pour des longues distances. Ne convient pas pour les siphons de 4" (110 mm).	Haute résistance	Ultra-flexible et léger.	

* Pour obtenir la liste complète des outils de nettoyage de canalisation, flexibles et accessoires, consultez le catalogue RIDGID ou visitez le site www.RIDGID.com

SÉLECTIONNEZ VOTRE DÉBOUCHEURS DE CANALISATION RIDGID

Les machines à tambour RIDGID fournissent un couple élevé pour éliminer les obstructions, tandis que les machines à sections RIDGID nettoient à l'aide d'une action de coupe à haute vitesse. Choisissez le flexible et la lame dont vous avez besoin parmi le vaste éventail d'accessoires RIDGID pour éliminer tout type d'obstruction, depuis la graisse jusqu'à la suie.

INFORMATIONS DE COMMANDE

SÉLECTION DE MACHINES À TAMBOUR OU SECTIONS

N° CAT.	CAPACITÉ DE CANALISATION	N° DE MODÈLE	DESCRIPTION
27033	1½" - 4" (30 - 110 mm)	K-400 avec C-45 IW	Machine K-400 avec : – Flexible à âme pleine C-45 IW ½" (12 mm) x 75' (23 m) Âme renforcée (IW: Integral Wound) – Jeu d'outils T-260, gants de nettoyage de canalisation RIDGID
28103		K-400 AF avec C-45 IW	Identique à ci-dessus + AUTOFEED
61487	¾" - 4" (20 - 110 mm)	K-3800 AF avec C-45	Machine K-3800 AUTOFEED avec : – Flexible C-45, ½" (12 mm) x 75' (23 m) – Tarière en entonnoir T-102, couteau à lame T-142, couteau en fer de bêche T-107, clé de découplage A-12, gants de nettoyage de canalisation en cuir RIDGID
44157	3" - 8" (75 - 200 mm)	K-750 avec C-100	Machine K-750 AUTOFEED avec : - Flexible C-100, 100' x ¾" (30 m x 20 mm) - Jeu d'outils standard ¾" (20 mm), gants de nettoyage de canalisation en PVC RIDGID
61517	3" - 10" (75 - 250 mm)	K-7500 avec C-100	Machine K-7500 avec flexible à âme interne ¾" (20 mm) x 100' (30,5 m) et accessoires standard
11981	¾" - 4" (20 - 110 mm)	K-50-6	Machine K-50 avec adaptateur A-17-A, kit de flexible A-30, gant de nettoyage de canalisation RIDGID A-1
11991		K-50-7	Machine K-50 avec adaptateur A-17-B, kit de flexible A-30, gant de nettoyage de canalisation RIDGID A-1
66472	1¼" - 6" (32 - 150 mm)	K-60SP-SE	Machine K-60 avec gant de nettoyage de canalisation RIDGID, clé de découplage A12, gaine de guidage arrière A-60-12, jeu d'outils A-61 et kit de flexibles A-62
94497		K-60SP-SE-A25	Machine K-60 avec gant de nettoyage de canalisation RIDGID, jeu d'outils A-61, kit de flexibles A-62, jeu d'outils et de flexible A-25
45317	2" - 10" (50 - 250 mm)	K-1500SP A SE	Machine K-1500SP A avec gant de nettoyage de canalisation RIDGID A-1, clé de découplage A-12, gaine de guidage arrière A-34-12 et kit d'outils SE

* Toutes les machines ci-dessus ont une alimentation 230 V. * Pour obtenir la liste complète des outils de nettoyage de canalisation, flexibles et accessoires, consultez le catalogue RIDGID ou visitez le site www.RIDGID.com



K-400



K-50



K-60SP-SE