

NETTOYANT SEC **FREINS, MECANIQUE, ELECTRICITE**

Index 4 - date : 30/04/2013

Nettoyant dégraissant sec, rapide et sans résidus pour les freins, la mécanique et l'électricité, sur les VL, PL et dans l'industrie.

1/ Domaine d'application

Nettoie et s'évapore complètement très rapidement. Redonne de l'efficacité aux freins sans nécessité de démontage. Compatible avec la plupart des plastiques et des matériaux fragiles, ne corrode pas les métaux et n'attaque pas les soufflets. Enlève l'huile, le film routier, les poussières, les résidus de plaquettes, dissout les résidus gras ainsi que les impuretés néfastes.

Adapté pour les freins sur VL, PL, remorque.

Freins sur machines outils, nettoyage des patins, des tambours, des disques,...

Appareils électriques, pièces mécaniques, dégraissage avant collage, peinture ou sérigraphies.

2/ Caractéristiques

Aspect	liquide limpide
Odeur	solvant
Couleur	incolore
Densité (ASTM D4052)	0,720
Aérosol	500 ml NET

3/ Mode d'emploi

Vaporiser et laisser agir quelques secondes. Recommencer l'opération, si besoin, suivant les salissures.

En vrac, s'utilise au trempé ou au chiffon.

4/ Conditionnements

Code 10-93	Aérosol 650/500 ml	3287270010169
Code 10-95	Jerrican 20 l	3287270010619
Code 10-96	Fût de 200 l	3287270100617

DEGRYP-OIL® ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions de leur emploi.
DEGRYP-OIL® n'assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais préliminaires qu'il est indispensable d'effectuer pour vérifier l'adéquation du produit à chaque cas déterminé.

DEGRYP-OIL - GROUPE ORAPI

Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 225 allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - France

Tél. + 33 (0)4 74 40 20 20 - Fax + 33 (0)4 74 40 20 21

www.degrypoil.com - contact@degrypoil.com