

CLÉS DYNAMOMÉTRIQUES Réversibles

De 1/4"
à 1"



1. Le matériau de l'engrenage du cliquet est en Cr-V pour obtenir une meilleure résistance.

2. Gamme plus complète avec un plus grand éventail de valeurs de serrage, allant de 4Nm à 3000Nm.

3. Plus grand nombre de dents dans l'engrenage, 45 au lieu de 32, réduisant la nécessité d'angle de travail de 11° à 8°.

4. Double fenêtre d'échelle plus ample et plus visible par l'ajustement de la force, plus précise et exacte. Echelle en unités N.m, Lb.ft et Lb.in pour carré de 1/4".

5. Manche ergonomique **BIMAT** antidérapant.

6. Système de blocage type push.

7. Dynamométrie réversible avec levier de changement de sens.

8. Finition Polie chromée Miroir.

9. Etui individuel portable.

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE RÉVERSIBLE



| COD | | N.m | Lb.in | Lb.ft | L | Kg | |
|-------|------|----------|--------|----------|------|------|---|
| 62951 | 1/4" | 2.5-12 | 20-105 | - | 290 | 0.8 | 1 |
| 62952 | | 4-20 | 30-180 | | 270 | | |
| 62965 | 3/8" | 6-30 | 50-250 | 20-90 | 316 | 1.3 | |
| 62953 | | 25-125 | 440 | | | | |
| 62954 | | 40-200 | 460 | | | | |
| 62963 | 1/2" | 65-335 | 50-250 | 520 | 1.5 | | |
| 62968 | | 160-800 | - | 120-600 | 1040 | 8.6 | |
| 62976 | 3/4" | 200-1000 | - | 150-750 | 1250 | 12.2 | |
| 62977 | | 300-1500 | | 200-1100 | | | |
| 62978 | | 400-2000 | | 400-2200 | | | |
| 62979 | | 600-3000 | | 400-2200 | | | |

ISO 6789 GGG-W-00686D

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------|--------------|
| Précision | 3% |
| Certificat de calibrage | • |
| Réversible | • |
| Dents | 45 |
| Etui individuel | 62951- 62979 |