

# DOUILLES À CHOC

EGA Master offre une vaste gamme de clés de douilles à choc, série courte, série longue, adaptateur, articulation universelle, rallonge, anneau de sécurité, verrou de sécurité ...etc.

Elles sont fabriquées en **acier chrome-molybdène** ou en **chrome-vanadium**, elles sont conçues pour résister des couples élevés avec une usure minimale, fournissant une plus grande durée de vie.

**1.** De 3/8" à 3.1/2", disponible autant en mm et en pouces.


**2.** Dessin cylindrique pour toutes les dimensions pour apporter une **plus grande accessibilité**.




**3/4"**

SÉRIE LONGUE 6PT

MM



INCH



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g	Icon 1	Icon 2
60678	17		31			500		
60679	19		33					
57349	20		34					
60680	21		35		600			
60681	22		37	28				
57350	23		39					
60682	24		40					
57351	25		41	36				
60683	26		42		650			
60684	27		44	50				
57352	28		45					
57353	29		46					
60685	30	90	49	55	6	850	1	
60686	32		50					
60687	33		55					
60688	34		60			900		
60689	36		61					
60690	38		65	60		950		
60691	41		66					
63895	42		61					
58456	43		65			940		
63945	44		70			1000		
63896	48		75	44		1100		
63897	50		75			1200		
58459	54		75			1400		

Icon 1 | DIN 3129

CARACTÉRISTIQUES

Cr-Mo

COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	g	Icon 1	Icon 2	Icon 3
58001	3/4		33			550			
58002	13/16		35						
58003	7/8		37		26	600			
58004	15/16		38			550			
65245	1		40			600			
65246	1.1/16		42			650			
65247	1.1/8		44	28		700			
65248	1.3/16		46			750			
65249	1.1/4		48			800			
65250	1.5/16		50	30	6	850	1		
65251	1.3/8	90	55			900			
57360	1.7/16		60			1000			
65252	1.1/2		65	42		1100			
57361	1.9/16		70	65		1150			
57362	1.5/8		75						
57363	1.11/16		75						
63946	1.3/4		75						
57364	1.13/16		75						
57365	1.7/8		75						
57366	1.15/16		75						
57367	2		75						

Icon 1 | DIN 3129

CARACTÉRISTIQUES

Cr-Mo