

DELTA PLUS GROUP déclare ce produit conforme aux réglementations suivantes :

Identification de l'EPI objet de la déclaration :

VE509 - TOUTRAVO VE509

Désignation :

GANT NEOPRENE LONG 30 CM

Couleur :

Taille :



Descriptif :

Néoprène floqué coton. Longueur : 30 cm. Epaisseur : 0,75 mm.

L'EPI est également identifiable par les moyens suivants :

- La photo du produit
- Chaque EPI porte le nom indiqué sur cette déclaration de conformité.
- Chaque EPI porte le code barre indiqué en annexe de cette déclaration de conformité
- Chaque EPI porte un numéro de lot. Pour toute information complémentaire, il suffit de nous le communiquer. Notre organisation, sur la base de ce numéro de lot, nous permet d'assurer la traçabilité de l'EPI.

DECLARATION UE DE CONFORMITE

La présente déclaration est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

L'objet de la déclaration identifié ci-dessus est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union applicable :
Règlement UE 2016/425, à ses exigences essentielles et aux normes harmonisées :



RÈGLEMENT (UE) 2016/425

EN420:2003+A1:2009 Exigences Générales pour les gants de protection.

5: Dextérité (de 1 à 5)

EN388:2016+A1:2018

- 3: Résistance à l'abrasion (de 1 à 4)
- 1: Résistance à la coupure par tranchage (de 1 à 5)
- 1: Résistance à la déchirure (de 1 à 4)
- 0: Résistance à la perforation (de 1 à 4)
- X: Résistance à la coupure par des objets tranchants (TDM EN ISO 13997) (de A à F)



EN ISO 374-1:2016 Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 1: Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques.

A: Type A - Etanchéité à l'air et à l'eau selon EN374-2:2014. Résistance de perméation à au moins 6 produits chimiques au niveau 2 selon EN16523-1:2015.

∴ Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques selon EN374-4:2013. Partie 4 : Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques.

3 > 60 mn: Méthanol (A) CAS 67-56-1

6 > 480 mn: Soude caustique 40 % (K) CAS 1310-73-2

4 > 120 mn: Acide sulfurique 96 % (L) CAS 7664-93-9

6 > 480 mn: Acide nitrique 65% (M) CAS 7697-37-2

5 > 240 mn: Acide acétique 99% (N) CAS 64-19-7

3 > 60 mn: Hydroxyde d'ammonium 25% (O) CAS 1336-21-6

6 > 480 mn: Peroxyde d'hydrogène 30% (P) 7722-84-1

6 > 480 mn: Formaldehyde 37% (T) CAS 50-00-0



EN ISO 374-5:2016 Gants de protection contre les produits chimiques et les micro-organismes - Partie 5: Terminologie et exigences de performance pour les risques contre les micro-organismes.

∴ BACTERIES + CHAMPIGNONS : Etanchéité à l'air et à l'eau selon EN374-2:2014.



2777 - SATRA TECHNOLOGY EUROPE (BRACETOWN BUSINESS PARK CLONEE DUBLIN 15 DUBLIN IRLANDA) : Organisme notifié qui a effectué l'examen UE de type (module B) et qui a établi l'attestation d'examen UE de type : 2777 10294 02 E08 01

L'EPI est soumis à la procédure d'évaluation de la conformité au type sur la base de l'assurance de la qualité du mode de production (module D) sous la surveillance de l'organisme notifié: 0598 - SGS FIMKO OY (TAKOMOTIE 8 FI-00380 HELSINKI FINLAND)

Apt, le 18/11/2020

Signé par et au nom de DELTA PLUS GROUP :
David GUIHO
Marketing director



DELTA PLUS GROUP
S.A. au capital de 2 000 000 €
Régist. au Tribunal de Commerce de Paris
SIREN 524 840 533 - N° de TVA Intracommunautaire : FR 200524840533
Tél : +33 (0)4 90 74 20 33 - Fax : +33 (0)4 90 74 32 59
www.deltaplus.eu