

Légères et faciles à utiliser, ces torches offrent une maniabilité idéale pour un soudage tout en souplesse. La poignée moulée avec GRIP procure une adhérence optimale pour réaliser la soudure parfaite. Grâce à son faible encombrement la torche SR 9 est particulièrement recommandée pour les travaux de précision sur faible épaisseur.

CARACTÉRISTIQUES

SR 9 BASIC

Refroidissement : Air

Capacité :

- en courant continu (DC) : 110 A

- en courant alternatif (AC) : 95 A

Facteur de marche : 60 %

Electrode tungstène : Ø 0,5 - 1,6 mm



SR 9 GRIP

Refroidissement : Air

Capacité :

- en courant continu (DC) : 110 A

- en courant alternatif (AC) : 80 A

Facteur de marche : 35 %

Electrode tungstène : Ø 0,5 - 1,6 mm



CONFIGURATIONS

| | | L | DB |
|------------|----------|-------|---------------|
| | | — | GRIP |
| Connecteur | | I (m) | Ref |
| Ø 10/25 | DIN | 4m | 044432 |
| | | 8m | 044333 |
| | | 4m | — |
| Ø 35/50 | AMPHENOL | 8m | 044326 046016 |
| | | | 039421 |



L Lamel



DB Dubbele Knop

INCLUS

Tous les consommables indispensables pour votre torche TIG SR9 dans un coffret :



- 2 buses (N4 et N6)
- 1 support collet Ø1,6
- 1 pince étau Ø1,6
- 2 coiffes (1 courte + 1 longue)
- 1 électrode tungstène WR2 AC/DC Ø1,6

• Également disponible à la vente sans la torche (réf. 044654)

CONSOMMABLES

| MONTAGE STANDARD | Buse | Support collet | Bague isolante standard | Pince étau | Coiffe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------------------|-------------------------|------------|--------|--------|-------------|------|--------|-------------|------|--------|---|-------|--------|--------------|-------|--------|-------------|-------|--------|---|-------|------|--------|-------------|---|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|-------------|---|-------|------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|---|--------|------|--------|
| | <table border="1"> <tr><td>N 4 - Ø 6.5</td><td>(x3)</td><td>044876</td></tr> <tr><td>N 5 - Ø 8.0</td><td>(x3)</td><td>038356</td></tr> <tr><td>N 6 - Ø 9.5</td><td>(x3)</td><td>044883</td></tr> <tr><td>N 7 - Ø 11</td><td>(x3)</td><td>038363</td></tr> <tr><td>N 8 - Ø 12.5</td><td>(x3)</td><td>045170</td></tr> <tr><td>N 10 - Ø 16</td><td>(x3)</td><td>038370</td></tr> </table> | N 4 - Ø 6.5 | (x3) | | | 044876 | N 5 - Ø 8.0 | (x3) | 038356 | N 6 - Ø 9.5 | (x3) | 044883 | N 7 - Ø 11 | (x3) | 038363 | N 8 - Ø 12.5 | (x3) | 045170 | N 10 - Ø 16 | (x3) | 038370 | <table border="1"> <tr><td>Ø 1.6</td><td>(x3)</td><td>044838</td></tr> <tr><td>Ø 2.0</td><td>(x3)</td><td>045149</td></tr> <tr><td>Ø 2.4</td><td>(x3)</td><td>044845</td></tr> <tr><td>Ø 3.2</td><td>(x3)</td><td>045248</td></tr> </table> | Ø 1.6 | (x3) | 044838 | Ø 2.0 | (x3) | 045149 | Ø 2.4 | (x3) | 044845 | Ø 3.2 | (x3) | 045248 | (x1) 044890 | <table border="1"> <tr><td>Ø 1.6</td><td>(x3)</td><td>044852</td></tr> <tr><td>Ø 2.0</td><td>(x3)</td><td>045132</td></tr> <tr><td>Ø 2.4</td><td>(x3)</td><td>044869</td></tr> <tr><td>Ø 3.2</td><td>(x3)</td><td>045255</td></tr> </table> | Ø 1.6 | (x3) | 044852 | Ø 2.0 | (x3) | 045132 | Ø 2.4 | (x3) | 044869 | Ø 3.2 | (x3) | 045255 | <table border="1"> <tr><td>Courte</td><td>(x1)</td><td>044814</td></tr> <tr><td>Longue</td><td>(x1)</td><td>044821</td></tr> </table> | Courte | (x1) | 044814 |
| N 4 - Ø 6.5 | (x3) | 044876 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N 5 - Ø 8.0 | (x3) | 038356 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N 6 - Ø 9.5 | (x3) | 044883 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N 7 - Ø 11 | (x3) | 038363 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N 8 - Ø 12.5 | (x3) | 045170 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N 10 - Ø 16 | (x3) | 038370 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø 1.6 | (x3) | 044838 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø 2.0 | (x3) | 045149 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø 2.4 | (x3) | 044845 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø 3.2 | (x3) | 045248 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø 1.6 | (x3) | 044852 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø 2.0 | (x3) | 045132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø 2.4 | (x3) | 044869 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø 3.2 | (x3) | 045255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Courte | (x1) | 044814 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Longue | (x1) | 044821 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MONTAGE PRO | Buse diffuseur | Support collet diffuseur | Bague isolante standard | Pince étau | Coiffe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <tr><td>N4 - Ø 6.5</td><td>(x3)</td><td>044920</td></tr> <tr><td>N6 - Ø 9.5</td><td>(x3)</td><td>044937</td></tr> <tr><td>N7 - Ø 11</td><td>(x3)</td><td>045262</td></tr> </table> | N4 - Ø 6.5 | (x3) | | | 044920 | N6 - Ø 9.5 | (x3) | 044937 | N7 - Ø 11 | (x3) | 045262 | <table border="1"> <tr><td>Ø 1.6</td><td>(x2)</td><td>044906</td></tr> <tr><td>Ø 2.0</td><td>(x2)</td><td>045156</td></tr> <tr><td>Ø 2.4</td><td>(x2)</td><td>044913</td></tr> <tr><td>Ø 3.2</td><td>(x2)</td><td>045279</td></tr> </table> | Ø 1.6 | (x2) | 044906 | Ø 2.0 | (x2) | 045156 | Ø 2.4 | (x2) | 044913 | Ø 3.2 | (x2) | 045279 | (x1) 044890 | <table border="1"> <tr><td>Ø 1.6</td><td>(x3)</td><td>044852</td></tr> <tr><td>Ø 2.0</td><td>(x3)</td><td>045132</td></tr> <tr><td>Ø 2.4</td><td>(x3)</td><td>044869</td></tr> <tr><td>Ø 3.2</td><td>(x3)</td><td>045255</td></tr> </table> | Ø 1.6 | (x3) | 044852 | Ø 2.0 | (x3) | 045132 | Ø 2.4 | (x3) | 044869 | Ø 3.2 | (x3) | 045255 | <table border="1"> <tr><td>Courte</td><td>(x1)</td><td>044814</td></tr> <tr><td>Longue</td><td>(x1)</td><td>044821</td></tr> </table> | Courte | (x1) | 044814 | Longue | (x1) | 044821 | | | | | | |
| N4 - Ø 6.5 | (x3) | 044920 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N6 - Ø 9.5 | (x3) | 044937 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N7 - Ø 11 | (x3) | 045262 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø 1.6 | (x2) | 044906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø 2.0 | (x2) | 045156 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø 2.4 | (x2) | 044913 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø 3.2 | (x2) | 045279 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø 1.6 | (x3) | 044852 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø 2.0 | (x3) | 045132 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø 2.4 | (x3) | 044869 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ø 3.2 | (x3) | 045255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Courte | (x1) | 044814 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Longue | (x1) | 044821 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RECOMMANDATIONS

| | TIG 160 DC | TIG 168 DC | TIG 200 DC FV | TIG 220 DC FV | TIG 300 DC | TIG 207 AC/DC FV | TIG 208 AC/DC | TIG 220 AC/DC | TIG 250 AC/DC |
|--------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| SR9 connexion 10/25 + DIN | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SR9 connexion 35/50 + DIN | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — |
| SR9 connexion 35/50 + AMPHENOL | — | — | — | compatible | — | — | — | compatible | — |