

RX+™

LA LAME BIMÉTAL CONÇUE POUR TOUS LES ACIERS DE CONSTRUCTION, LES CHARPENTES, LES PROFILÉS, LES TUBES ET LA COUPE EN PAQUET.

Pointe de dents HSS M42 : résistance à l'échauffement et longue durée de vie.


Un profil de dent renforcé : une exclusivité brevetée LENOX®, spécialement mise au point pour résister à l'arrachage des dents, même dans les applications où les chocs sont importants.

Moins de vibrations, moins de bruit : réduction importante des nuisances sonores et des vibrations, même à grande vitesse, grâce à une denture spéciale.

Section (mm)	Nombre de dents au pouce			
	2/3	3/4	4/6	5/8
19 x 0.90			✓	✓
27 x 0.90	✓	✓	✓	✓
34 x 1.10	✓ ✓	✓ ✓	✓ ✓	✓
41 x 1.30		✓ ✓	✓ ✓	✓
54 x 1.30		✓ ✓	✓	✓
54 x 1.60	✓ ✓	✓ ✓	✓	
67 x 1.60	✓ ✓	✓ ✓	✓	

✓ ✓ **Disponible en avoyage extra large (EHS).**

- Profilés de section
- Coupe en paquets de structure en acier et de tubes



ARMOR RX+™

LA LAME RX+ REVÊTUE ALTiN, POUR DES DURÉES DE VIES EXTRÊMES !

Le revêtement ALTiN : une combinaison exceptionnelle d'Aluminium et de Nitrure de Titane agit comme une armure contre la chaleur. Les dents sont protégées contre les calories et le frottement. La productivité et la longévité sont exceptionnelles !

Le profil de dent RX+ : une pointe HSS M42 sur une forme de dent renforcée, exclusivité brevetée LENOX®. Grande résistance aux chocs, même à haute vitesse, moins de vibrations, moins de bruit.

Section (mm)	Nombre de dents au pouce	
	3/4	4/6
34 x 1.10	✓ ✓	✓ ✓
41 x 1.30	✓ ✓	✓ ✓
54 x 1.60	✓ ✓	

✓ ✓ **Disponible en avoyage extra large (EHS).**

- Profilés de large section
- Coupe en paquets de structure en acier et de tubes

