

WD-40 SPECIALIST®

# LUBRIFIANT AU SILICONE FORMULE PROPRE



Le WD-40 SPECIALIST® LUBRIFIANT AU SILICONE FORMULE PROPRE bénéficie d'une formule n'attirant pas les salissures et dotée d'excellentes propriétés lubrifiantes pour permettre le mouvement des pièces. Il assure à la fois une isolation contre l'humidité et une protection anticorrosion après un séchage rapide. Sa formule est compatible sur tous les métaux, plastiques, caoutchoucs et bois. Elle évite les frictions et le grippage des pièces mobiles avec de hautes performances en cas de fortes pressions. Ce produit résiste à des températures pouvant aller jusqu'à 200°C.

## DONNÉES TECHNIQUES :

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES	WD-40 SPECIALIST® LUBRIFIANT AU SILICONE FORMULE PROPRE
Aspect	Liquide clair
Densité relative (liquide)	0,77 - 0,80
Test d'usure 4 billes (ASTM D-4172)	Cicatriciel profond de 0,68 mm
Propriétés extrême pression (ASTM D-3233)	370 kg
Température d'utilisation	-35°C à +200°C
Hydro-solubilité	Non miscible
 Enregistrement NSF	Catégorie H2, n°145374

## APPLICATIONS TYPIQUES :

Courroies • Paliers • Liens • Outillage • Glissières • Valves  
Portes et charnières • Treuils • Poulies.



PRODUIT CLASSÉ EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE SELON LA LÉGISLATION EN VIGUEUR, LIRE LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI AVANT UTILISATION.

