



**S'ADAPTE
PARFAITEMENT**



**STRETCH
CONFORTABLE**



**RESISTANCE À LA
COUPURE**

MANCHETTES ANTI-COUPURE E



CARACTÉRISTIQUES

- Nylon hautement extensible avec des points stretch 4 voies pour s'adapter aux bras des utilisateurs.
- Conception effilée, plus large sur le biceps et serrée sur le poignet, pour s'adapter à la forme naturelle du bras.
- Bande élastique avec points antidérapants sur le biceps et accroche pouce pour maintenir les manches en place et les empêcher de s'affaisser.
- Les matériaux respirant et léger offrent un confort tout au long de la journée.
- L'accroche pouce évite les points de pression lors de l'utilisation de gants et favorise un maintien optimal.
- Certification européenne pour la protection mécanique anti-coupure : EN ISO 21420, EN388:2016 (3X42E), UKCA.

INFORMATION TECHNIQUE

NIVEAU D'ANTI-COUPURE (CODE COULEUR)
ANTI-COUPURE E (ROUGE)

COULEUR DES GANTS
GRIS

MATÉRIAUX
HPPE, POLYESTER, FIBRE DE VERRE, FIBRE D'ACIER,
SPANDEX,

JAUGE
13

GAMME DE TAILLES
MANCHETTES ANTI-COUPURE E TAILLE 40CM ET 45CM

GUIDE PAR RÉFÉRENCE


DESIGNATION	QUANTITÉ PAR PAQUET	RÉFÉRENCE
MANCHETTES ANTI-COUPURE E - 40CM - 1PC	1	4932479936
MANCHETTES ANTI-COUPURE E - 45CM - 1PC	1	4932479937



**STAY SAFE.
STAY PRODUCTIVE.**

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues
dans de cette fiche étaient
correctes à la date d'émission.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeeetool.eu



S'ADAPTE
PARFAITEMENT



STRETCH
CONFORTABLE



RESISTANCE À LA
COUPURE

MANCHETTES ANTI-COUPURE E



CONSEIL D'ENTRETIEN

 A LAVER NORMALEMENT À
TEMPÉRATURE 40° C

 NE PAS
REPASSER

 NE PAS SÉCHER
PAR TAMBOUR

 NE PAS UTILISER DE
PRODUIT CHIMIQUE
POUR LE NETTOYAGE

 NE PAS UTILISER
LA JAVEL

INSTRUCTION DE RANGEMENT

A garder dans son emballage d'origine, à température ambiante et dans des locaux propres, couverts et ventilés. Ces manchettes peuvent être utilisés même 5 ans après leur date de production écrit sur le gant. Les manchettes peuvent être utilisés hors de l'emballage pendant 5 ans après la date de production. Les manchettes doivent être utilisés dans les 3 ans suivant leur achat. La durée de vie des gants est fonction de l'usure et de l'abrasion.

Température de stockage : -5°C à
35°C. Humidité de stockage : 20 % à 75 %.

CONSEILS D'UTILISATION

Ne pas mettre les gants à proximité de la machine ou des parties rotatives de la machine. Le produit ne protège pas contre les produits chimiques, la manipulation d'objets chaud ou froid, des objets très tranchants qui impliquent les mains comme une grande force ou vitesse. Si niveau de déchirure ≥ 1 : ne pas utiliser à proximité d'une machine en mouvement - risque d'enchevêtrement. Ce produit a pour but de minimiser les risques/ fournir une protection contre les risques mécaniques classiques.

PERIODE D'OBSOLESCENCE

Les gants peuvent être utilisés en dehors de la fenêtre des 5 ans après leur date de création, imprimé sur le gant. La durée de vie des gants est basée sur l'utilisation et l'usure.



STAY **SAFE.**
STAY **PRODUCTIVE.**

Clause de non-responsabilité
Les informations contenues
dans de cette fiche étaient
correctes à la date d'émission.

Techtronic Industries GmbH
71364 Winnenden
Germany
milwaukeetool.eu