

Fiche Produit

Masque complet Dräger X-plore® 5500

Le masque complet X-plore 5500 est destiné à assurer une protection complète du visage et des voies respiratoires face à des substances nocives, toxiques et agressives. Utilisable avec différents filtres respiratoires afin de répondre à tous types d'exigences industrielles.



En tant qu'EPI de classe 3 selon la directive européenne, il doit faire l'objet d'un contrôle et d'un entretien périodique selon les données constructeur.

VERSIONS DISPONIBLES

CODE

Masque complet X-plore 5500, oculaire PC-F	R 55270
Masque complet X-plore 5500, oculaire Triplex	R 56655

ACCESSOIRES DISPONIBLES SUR DEMANDE

Monture de lunettes sans branche	R 51548
Boîtier de rangement, sacoche de transport, produits de nettoyage & de désinfection	sur demande
Film amovible de protection de l'oculaire	R 55358



Dräger X-plore® 5500
oculaire Polycarbonate



Dräger X-plore® 5500
oculaire Triplex

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matériau	en élastomère hypoallergénique EPDM de couleur noire,
Bandage de maintien	cranté à 5 points de réglage et serrage via traction latérale
Fixation bandage	sécurisé par dispositif anti-décrochement
Corps de masque	à joint double favorisant l'étanchéité, y compris pour visages fins
Demi-masque intérieur	canalisant l'air expiré et facilitant son rejet vers l'extérieur
Membrane phonique	en matériau ABS optimisant la diffusion acoustique
Dispositif optionnel	de monture de lunettes sans branche
Valve expiratoire	à conception à étage, réduisant le risque de déformation
Masque	de forme compacte réduisant l'encombrement
Champ de vision à l'intérieur du masque.	élargi lié à la forme de l'oculaire et au positionnement du visage de l'utilisateur
Oculaire en polycarbonate "F"	à forte résistance thermique et mécanique
Oculaire en Triplex	pour un nettoyage facilité notamment pour des applications de peinture
Cadre maintien oculaire	en polyéthylène ou en inox couleur bleue
Pièce de renfort	anti-enfoncement
Raccord de connexion filtre	à baïonnette pour un maintien sécurisé
Positionnement en retrait des filtres	avec préservation du champ de vision et abaissement du centre de gravité
Différents filtres respiratoires	adaptables selon type de protection requise
Conditionné	en emballage individuel (livré sans filtre)
Notice d'emploi	précisant les modalités d'utilisation, d'entretien et de stockage.
Poids	env. 550 g – Taille unique – dimensions 23 x 17 x 15 cm (hxlxp) Excellent rapport qualité / prix / performances
Conforme à	EN 136 Cl2

Dräger Safety France s.a.s.

3c, route de la Fédération - BP 80141
67025 Strasbourg Cedex
Tél. +33 (0)3 88 40 76 76
Fax. +33 (0)3 88 40 76 67

<http://www.draeger.com>

Département Industrie

Tél. +33 (0)3 88 40 76 42
Fax. +33 (0)3 88 40 98 06

portable.france@draeger.com