

Plateaux à lamelles

SMT 324 EXTRA



Propriétés

| | |
|-----------------|--------------------|
| Nature du grain | Corindon au zircon |
| Plateau | Fibres de verre |
| Exécution | Bombée 12°, plate |
| Agressivité | ■ ■ ■ ■ ■ □ □ |
| Longévité | ■ ■ ■ ■ □ □ □ |

Avantages du produit

Produit universel pour le travail des surfaces et des contours sur l'acier et l'acier inoxydable - Bon débit de coupe sur les meuleuses d'angle de toutes puissances - Pas de glaçage même en meulage à basse pression

Application

| | |
|------------------|---|
| Acier inoxydable | ● |
| Acier | ● |

Groupe cible

- Construction métallique
- Serrurerie
- Construction en acier

Granulométrie:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| Diamètre x alésage en mm | Forme | Grain | Vmax m/s | Vitesse de rot. adm. | Unité d'emballage | Référence |
|--------------------------|-------|-------|----------|----------------------|-------------------|-----------|
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 13300 t/min | 10 | 321509 |
| 115 x 22,23 | | 60 | 80 m/s | 13300 t/min | 10 | 321511 |
| 115 x 22,23 | | 80 | 80 m/s | 13300 t/min | 10 | 321513 |
| 115 x 22,23 | | 40 | 80 m/s | 13300 t/min | 10 | 321645 |









Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



| Diamètre x alésage en mm | Forme | Grain | Vmax m/s | Vitesse de rot. adm. | Unité d'emballage | Référence |
|--------------------------|---|-------|----------|----------------------|-------------------|-----------|
| 115 x 22,23 |  | 60 | 80 m/s | 13300 t/min | 10 | 321647 |
| 115 x 22,23 |  | 80 | 80 m/s | 13300 t/min | 10 | 321649 |
| 125 x 22,23 |  | 40 | 80 m/s | 12200 t/min | 10 | 321510 |
| 125 x 22,23 |  | 60 | 80 m/s | 12200 t/min | 10 | 321512 |
| 125 x 22,23 |  | 80 | 80 m/s | 12200 t/min | 10 | 321514 |
| 125 x 22,23 |  | 40 | 80 m/s | 12200 t/min | 10 | 321646 |
| 125 x 22,23 |  | 60 | 80 m/s | 12200 t/min | 10 | 321648 |
| 125 x 22,23 |  | 80 | 80 m/s | 12200 t/min | 10 | 321650 |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

