

# 0 601 7B0 800 – GWX 18V-10 PSC

Référence article	0 601 7B0 800
EAN	3165140962483
1 module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional 1 600 A01 3WF	✓
Calage L-BOXX pour outil et chargeur 1 600 A01 166	✓
Capot de protection 1 605 510 365	✓
L-BOXX 136 1 600 A01 2G0	✓
Poignée supplémentaire Vibration Control 2 602 025 171	✓



## Données Techniques

### Description

Corps de métier	Bâtiment Électriciens Construction métallique Plomberie, chauffage et climatisation
Sans-fil/filaire	Sans-fil
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	360 x 445 x 155 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique dB(A) ; niveau de puissance acoustique dB(A). Incertitude K = dB.

### Caractéristiques techniques

Régime à vide	4.500 – 9.000 tr/min
Tension de la batterie	18 V
Poids sans batterie	2 kg

### Accessoires

Disque à ébarber / à tronçonner, Ø	125 mm
Plateau de ponçage souple, Ø	125 mm

### Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique	79 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	90 dB(A)
Incertitude K	3 dB

## Information Ventes

---

### Positionnement

- Puissance plus élevée et meilleure maîtrise d'outil dans la catégorie 18 V - avec X-LOCK

### Avantage utilisateur

- Délivre une puissance équivalente à celle d'une meuleuse filaire de 1 000 W grâce au moteur sans charbons et à la technologie ProCORE18V de la batterie
- Changements d'accessoire rapides et pratiques grâce au système d'encliquetage sans clé X-LOCK
- Fonctionnalité Bluetooth Connectivity permettant d'effectuer des réglages directement via l'application Toolbox ; écran de contrôle pour obtenir des informations détaillées sur l'état de l'outil