


GUIDE D'UTILISATION
Catégorie:

Outil pneumatique muni d'un axe M14, 3/8", 5/8" & Hexagonal avec plusieurs disques de meulage - Aucune autre utilisation n'est autorisée.

Alimentation en air comprimé

- Cet outil doit être alimenté en air pur et sec à une pression de 6,3 bar (90 psi). Une pression plus élevée entraînerait une usure nettement plus rapide.
- Reliez l'outil à la ligne d'air en utilisant la conduite, le tuyau et les raccords dans les dimensions indiquées dans le schéma.
- Ne fixez pas d'attaches rapides directement dans la poignée d'accélération de la meuleuse.


Lubrification

Utilisez un lubrificateur sur la canalisation d'air réglé pour dispenser deux gouttes d'huile SAE #10 par minute. Si vous ne pouvez pas utiliser un lubrificateur sur la conduite d'air, ajoutez de l'huile de moteur dans l'unité d'admission une fois par jour.

Pour obtenir un maximum d'efficacité de l'outil pneumatique, utiliser la bonne quantité de graisse sur le renvoi d'angle:

Pour les outils de régime 12000 / 13500 tr/min. utiliser 3,5g

Pour les outils de régime 6000 / 7500 / 8500 tr/min. utiliser 5g

Graisse recommandée

6159901490 (24g)

6159901480 (1Kg)

Entretien

- Démontez et vérifiez le moteur pneumatique et le montage du régulateur tous les trois mois si l'outil est utilisé quotidiennement. Changez les pièces usées ou abîmées.

- Pour maintenir le temps d'arrêt au minimum, nous recommandons les kits de service suivants:

Kit de maintenance: 2050556003

Sur les modèles "H", l'auto-balanceur peut se desserrer quand l'outil est neuf.

Après utilisation, utiliser un extracteur ou un maillet pour le désassembler.

Caractéristiques

Type	Dénomination CP	Puissance	Tr/Min régime libre
Meuleuse	CP3650-135AC4FK	2,3Hp (1700W)	13500
	CP3650-120AA5VK	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB5VK	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AH5VK	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AA5	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB5	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-135AC4SE	2,3Hp (1700W)	13500
	CP3650-100AB6VK	2,2Hp (1600W)	10000
	CP3650-120AA45	2,3Hp (1700W)	12000
	CP3650-120AB45	2,3Hp (1700W)	12000

Pression d'air : 90 psi (6,3 bar)

Instructions originales

Copyright 2012, Chicago Pneumatic Tool Co. LLC

Tous droits réservés. Toute utilisation ou reproduction non autorisée du contenu ou d'une partie du contenu est interdite. Cette restriction s'applique en particulier aux marques de commerce, dénominations de modèle, numéros de pièce et plans. N'utiliser que des pièces autorisées. Aucun dégat ou défaut de fonctionnement résultant de l'utilisation de pièces non autorisées n'est couvert par la Garantie ou la Responsabilité de produits.

Niveaux de bruit et de vibrations*

Type	Dénomination	Niveau de Vibration à ⁽¹⁾ (m/s ²)	Incertitude k ⁽¹⁾ (m/s ²)	Niveau de pression sonore ⁽²⁾ (dBA)
Meuleuse	CP3650-135AC4FK	16,7	5	82
	CP3650-120AA5VK	4,7	2	82
	CP3650-120AB5VK	4,7	1,1	79
	CP3650-120AH5VK	5,0	3,6	82.1
	CP3650-120AA5	7,1	2,2	79
	CP3650-120AB5	7,5	2,5	79
	CP3650-135AC4SE	4,8	3,6	85
	CP3650-100AB6VK	5,2	1,5	82
	CP3650-120AA45	7,8	4,6	82
	CP3650-120AB45	7,8	4,6	82

(1) Cf. ISO 28927-1 pour les meuleuses.

(2) incertitude 3 dB(A), conformément à EN ISO 15744. Pour la puissance acoustique ajouter 11 dB (A).

Niveau de bruit et émission de vibration déclarés

Toutes les valeurs sont celles connues à la date de publication du présent document. Pour obtenir les renseignements les plus récents, visiter le www.cp.com

Ces valeurs ont été obtenues par des essais en laboratoire conformément aux normes indiquées; elles ne peuvent pas être utilisées pour l'évaluation des risques. Les valeurs mesurées sur les lieux de travail individuels peuvent être supérieures aux valeurs indiquées. Les valeurs d'exposition et le risque de préjudice réels dépendent de l'utilisateur et de sa condition physique, de la méthode de travail utilisée, de la pièce de travail, de la conception de la station de travail et du temps d'exposition. Chicago Pneumatic ne saurait être tenue responsable des conséquences de l'utilisation des valeurs ci-dessus au lieu des valeurs représentatives de l'exposition réelle, dans les études de risques individuelles sur les lieux de travail qui échappent à notre contrôle. Cet outil peut provoquer des Troubles Musculo-Squelettiques, si son utilisation n'est pas correcte. Un guide communautaire de la prévention des TMS peut être trouvé sur le site :

www.pneurop.eu/uploads/documents/pdf/PN3-02-NV_Declaration_info_sheet_0111.pdf

Nous recommandons un programme de surveillance de la santé pour détecter les premiers symptômes se rapportant au bruit ou à l'exposition aux vibrations, et de modifier les conditions travail pour aider à prévenir les troubles à venir.

LIMITES DE LA GARANTIE DU FABRICANT

Limitation de garantie: Les "Produits" de la société Chicago Pneumatic Tool Co. LLC ("CP") sont garantis contre tous vices de matériel et de fabrication pour une période d'un an à partir de la date d'achat. Ladite garantie s'applique uniquement aux produits achetés auprès de Chicago Pneumatic et de ses revendeurs agréés. En sont exclus les produits soumis à un usage impropre ou abusif, modifiés ou réparés par des personnes non employées par Chicago Pneumatic ou ses unités de service agréés. Si un produit Chicago Pneumatic présente un vice de matériel ou de fabrication, renvoyez-le au centre de service Chicago Pneumatic ou au centre agréé de votre choix en port payé, en indiquant vos nom et adresse et en incluant un justificatif de la date d'achat ainsi qu'une brève description du défaut. Chicago Pneumatic remplacera ou réparera gratuitement, à sa discrétion, le produit défectueux. Les réparations ou produits de remplacement seront garantis selon les termes ci-dessus pour le reste de la durée de la garantie d'origine. La responsabilité de Chicago Pneumatic et vos prétentions concernant la présente garantie se limitent à la réparation ou au remplacement du produit mis en cause. (Toute autre garantie, implicite ou explicite est exclue. Chicago Pneumatic ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages accidentels, indirects ou autres, ni des frais encourus à l'exception du coût de la réparation ou du remplacement dans les cas stipulés ci-dessus.)