

B-LINE

B-LINE est une gamme de protection oculaire accessible à tous et est adaptée aux risques industriels les plus courants. B-LINE bénéficie de l'expertise et de la qualité Bollé Safety.

B LINE



BL10CI



BL11CI-PI



BL15API-APSI



BL13CI



BL20PI





































BL20HA

**+ GAMME DE PROTECTION OCULAIRE
ACCESSIBLE À TOUS**

bollé
SAFETY

B-LINE

MODÈLE	VERSIONS	RÉFÉRENCES	MARQUAGE OCULAIRES	MARQUAGE MONTURE	TRAITEMENTS
LES GENÉRIQUES	LUNETTES	 BL10CI	2C-1,2  1 FT CE	 EN166 FT CE	Anti-rayures
		 BL10CF	5-2,5  1 FT CE	 EN166 FT CE	Anti-rayures
		 BL10WPCC5	5  1 FT CE	 EN166 FT CE	-
		 BL11PI	2-1,2  1 FT CE	 EN166 FT CE	-
		 BL11CI	 1 FT CE	 EN166 FT CE	Anti-rayures
		 BL13CI	2-1,2  1 FT CE	 EN166 FT CE	Anti-rayures
		 BL13CF	5-2,5  1 FT CE	 EN166 FT CE	Anti-rayures
	LUNETTES MASQUES	 BL15API	 1 FT CE	 EN166 FT CE	-
		 BL15APSI	2-1,2  1 FT CE	 EN166 FT CE	Anti-buée
	ECRANS FACIAUX	 BL20PI	 1 B CE	 EN166 B CE	-
		 BL20FAPI	 1 B CE	-	-
		 BL20HA	-	 EN1731 CE	-

MARQUAGES DES OCULAIRES

Symboles pour la classe optique :

1. Travaux continus

Symboles de résistance mécanique :

- F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.
- B.** Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.
- T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

Autres symboles :

CE Norme européenne  Identification fabricant

MARQUAGES DE LA MONTURE

EN 166 : garantie de résistance minimale de la protection aux risques courants (chute de la protection sur le sol, vieillissement à la lumière, exposition à la chaleur, corrosion etc.).

- F.** Impact à faible énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 45 m/s. Protection maximum pour les lunettes à branches.
- B.** Impact à moyenne énergie, résiste à une bille de 6 mm et de 0,86 g à 120 m/s.
- T.** La lettre T, immédiatement après le symbole de résistance mécanique, autorise l'utilisation pour les particules lancées à grande vitesse à température extrême.

CE Norme européenne  Identification fabricant

Les certificats d'homologation des produits Bollé Safety aux normes CE sont envoyés sur simple demande.

STOCKAGE ET NETTOYAGE

SOIN : Les oculaires doivent être nettoyés régulièrement. Bollé Safety recommande de n'utiliser que les solutions optiques B-Clean.

ENTRETIEN : Les oculaires piqués, rayés ou endommagés doivent être remplacés par les produits complets d'origine. Si la monture est abîmée, remplacer également tout l'article. Après chaque utilisation, il est recommandé de conserver les lunettes ou le masque de protection dans un étui microfibre ou un étui semi-rigide.

STOCKAGE : Tous les produits doivent être stockés dans un environnement sec et propre.



Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY

B-LINE

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	BL10CI	BL10CF	BL10WPC5	BL11CI	BL11PI	BL13CI
Sachet plastique individuel	3660740003418	3660740003425	3660740003456	3660740002992	3660740003005	3660740002978
Boîte de 10 lunettes, masques ou faces de rechange	3660740103415	3660740103422	3660740103453	3660740102999	3660740103002	3660740102975
Carton	(240 pièces) 3660740203412	(240 pièces) 3660740203429	(300 pièces) 3660740203450	(180 pièces) 3660740202996	(180 pièces) 3660740203009	(240 pièces) 3660740202972

CONDITIONNEMENT ET GENCOD EAN13

	BL13CF	BL15API	BL15APSI	BL20PI	BL20FAPI	BL20HA
Sachet plastique individuel	3660740002985	3660740003036	3660740003043	3660740003173	3660740003180	3660740003197
Boîte de 10 lunettes, masques ou faces de rechange	3660740102982	3660740103033	3660740103040	-	3660740103187	-
Carton	(240 pièces) 3660740202989	(180 pièces) 3660740203030	(180 pièces) 3660740203047	(40 pièces) 366074020377	(200 pièces) 3660740203184	(50 pièces) 3660740203191



21/12/2015

Europe Bollé Safety
95 rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64
Fax : 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700
Fax : 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

bolle
SAFETY