

Référence article	0 611 921 002
EAN	4059952611693
2 batteries ProCORE18V 8.0Ah 1 600 A01 6GK	✓
Butée de profondeur 1 613 001 009	✓
Calage L-BOXX 1 600 A02 SJ3	✓
Chargeur rapide GAL 1880 CV 1 600 A00 B8G	✓
Chiffon de nettoyage 1 619 200 413	✓
L-BOXX 238 1 600 A01 2G2	✓
Mandrin interchangeable SDS plus 2 608 572 213	✓
Poignée auxiliaire 2 602 025 191	✓
Tube de graisse réf. pièce de rechange 1 615 430 010	✓



Données Techniques

Description


Dimensions (largeur)	103 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	392 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	249 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	365 x 450 x 260 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 95 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 103 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
BITURBO	Non

Caractéristiques techniques

Force de frappe (selon EPTA 05/2016)	3.3 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	4.220 cps/min
Tension de la batterie	18,0 V
Poids sans batterie	3.4 kg
Porte-outils	SDS plus

Plage de perçage

Ø perçage dans béton, forets pour perforateur, de	4 mm
Ø perçage dans béton, forets pour perforateur, jusqu'à	28 mm
Plage de diamètres pour perforation dans le béton	4 – 28 mm
Plage de diamètres recommandée pour perçages dans le béton	8 – 18 mm
Ø de perçage maxi. dans le métal	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm



Information Ventes

Positionnement

- Perforateur sans-fil pour perforeur tout en puissance, avec mandrin interchangeable

Avantage utilisateur

- Performances remarquables grâce au moteur sans charbon et au mécanisme de frappe délivrant une force de frappe de 3,3 J
- Sécurité maximale grâce aux systèmes Vibration Control et KickBack Control
- Maîtrise parfaite et adaptation parfaite à chaque application avec les trois modes de fonctionnement (Auto, Favorite, Soft)