

# RACCORDS RAPIDES RACORMATIC


En conformité avec les normes : NF EN 561 et ISO 7289, ces raccords rapides à obturation, permettent d'accoupler ou de désaccoupler rapidement et sous pression des appareils ou des tuyaux tout en rendant impossible le raccordement de 2 canalisations de gaz incompatibles.

Ce dispositif comprend 2 éléments, un mâle et un femelle. L'élément femelle est équipé d'un système d'obturation automatique empêchant la fuite du gaz lorsque les 2 éléments sont désaccouplés.



- ▶ Adaptable SAF/LE LORRAIN/GCE
- ▶ Bague de verrouillage : **Bleue** pour l'oxygène  
**Rouge** pour le gaz combustible
- ▶ Repère de couleur sur les 1/2 raccords mâles

GAZ	TYPE	Ø A	Ø B
Oxygène	O	6.8	12.8
Gaz combustible	F	7.3	12.3



## POUR MONTAGE TUYAU

### 1/2 RACORMATIC FEMELLE ▶ Sous cavalier avec colliers ou en vrac

GAZ	ENTRÉE	RÉF AVEC COLLIERS	RÉF VRAC
● OXYGÈNE	Douille tuyau Ø 6.3X12/10x17	135627	135627V



ANTI RETOUR - STOP FEU  
RACORMATIC