

RACCORDS RAPIDES RACORMATIC


En conformité avec les normes : NF EN 561 et ISO 7289, ces raccords rapides à obturation, permettent d'accoupler ou de désaccoupler rapidement et sous pression des appareils ou des tuyaux tout en rendant impossible le raccordement de 2 canalisations de gaz incompatibles.

Ce dispositif comprend 2 éléments, un mâle et un femelle. L'élément femelle est équipé d'un système d'obturation automatique empêchant la fuite du gaz lorsque les 2 éléments sont désaccouplés.



- ▶ Adaptable SAF/LE LORRAIN/GCE
- ▶ Bague de verrouillage : **Bleue** pour l'oxygène
Rouge pour le gaz combustible
- ▶ Repère de couleur sur les 1/2 raccords mâles

| GAZ | TYPE | Ø A | Ø B |
|-----------------|------|-----|------|
| Oxygène | O | 6.8 | 12.8 |
| Gaz combustible | F | 7.3 | 12.3 |



POUR MONTAGE TUYAU

1/2 RACORMATIC MÂLE

▶ Sous cavalier avec colliers ou en vrac

| GAZ | ENTRÉE | RÉF AVEC COLLIERS | RÉF VRAC |
|-------|------------------------------|-------------------|----------|
| ● GAZ | Douille tuyau Ø 6.3X12/10x17 | 135613 | 135613V |



ANTI RETOUR - STOP FEU
RACORMATIC