


# ANTI RETOUR STOP FEU POUR DÉBITS STANDARDS

Éléments indispensables pour une utilisation en toute sécurité du matériel et de l'utilisateur, les clapets Anti Retour Stop Feu TLS sont composés d'une bague en métal fritté pour l'arrêt de la flamme ainsi que d'un clapet anti-retour qui coupe le passage du gaz.



**LES A.R.S.F SE DÉCLINENT EN 3 VERSIONS  
DE MONTAGE DIFFÉRENTES :**

- ▶ Entre les tuyaux
- ▶ À l'entrée du chalumeau
- ▶ À la sortie du détendeur

**POUR GARANTIR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE IL EST NÉCESSAIRE D'ÉQUIPER L'INSTALLATION D'UNE  
PAIRE DE CLAPETS ARSF ET DE 2 MAXIMUM POUR LIMITER LES PERTES DE CHARGES.**

## DÉFINITIONS DE MARQUAGE :

FA	ARRÊT DE FLAMME
NV	ANTI RETOUR
	INDIQUE LE SENS DE PASSAGE DU GAZ

**LORS DU MONTAGE BIEN RESPECTER  
LES CODES COULEURS :**  
BLEU : OXYGÈNE  
ROUGE : GAZ COMBUSTIBLE

## A.R.S.F MONTAGE DÉTENDEUR

▶ Sous cavalier avec colliers ou en vrac



GAZ	ENTRÉE	SORTIE	RÉF AVEC COLLIERS	RÉF VRAC
● ACÉTYLÈNE	Écrou 16x150 G	Douille tuyau Ø 6.3X12/10x17	135622	135622V



LABORATOIRE  
DE SOUDAGE  
**P.V N°31.342**

