

TUBELOCK C

Raccords et bouchons

Etanchéité des tubes et raccords filetés métalliques jusqu'à 3 pouces.

Etanchéité en quelques minutes à basse pression. Insensible à la majorité des produits chimiques. Prise rapide sur laiton et acier, sur raccords inox, prévoyez l'utilisation de l'ACTIVATEUR 3140.



CARACTERISTIQUES

Couleur : jaune orange

T° de fonctionnement : -60 à +150°C (230°C)

Polymérisation complète : 12 à 24 h

Résistance à la rupture : 10 - 20 N.m

Réf. 1367F7 Accordéon 50 ml

Réf. 1367T2 Tube 50 ml

Réf. 1367T4 Tube 200 ml

ORAPI - Parc Industriel de la Plaine de l'Ain - 5, allée des Cèdres - 01150 Saint-Vulbas - FRANCE

Tél. +33 (0)4 74 40 20 20 - Fax +33 (0)4 74 40 20 21

Gamme ETANCHEITE

334

TUBELOCK TEFLON®

Au Téflon®
démontage facile



331

JOINT LIQUIDE

Au Téflon®
résistance moyenne



329

HYDRAULOCK

Raccords de petits diamètres



366

TUBELOCK AL

Industries alimentaires



328

PORALOCK

Résistance forte - PMUC



322

ETANCHELOCK

Etanchéité et freinage
par pénétration

